

KEMPEROL® 1K-SF dakpleister



Gebruiksdoel

- Als reparatiemaatregel bij lekken
- Bij platte en glooiende oppervlakken

Kenmerken

- UV-bestendig
- Waterdampverspreidbaar
- Scheurbedekkend
- Vliesverstevigd
- Koud te gebruiken
- Oplosmiddelvrij
- uit 1 bestanddeel
- Harsbasis: Polymeer op silaanbasis

Levergroottes

41 x 27 cm in aluminium buidel

VE 20 stks. in doos

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend opslaan. Minstens houdbaar: zie etiket container.

Eigenschappen

Kleur	lichtgrijs
Gebruikstijd *	ong. 30 min
Regenvast na *	ong. 60 min
Begaanbaar na *	ong. 12 h
Uitgehard na*	ong. 1-2 dagen

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waardes veranderd.

Gebruik

Vorbereitung ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

Afdichten alleen bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van > +5 °C.

Op de volgende ondergronden kan KEMPEROL® 1K-SF dakpleister zonder grondlaag worden gebruikt:

Ondergronden	Zonder grondlaag:
Normale bitumen stroken	+
PVC-dakstroken	+
Beton	+
Hout	+
Dekvloer	+
Kunststof gemodificeerde dekvloer	+
Metaal	+

De aluminium buidel plat neerleggen en met de handzijde het materiaal gelijkmatig in de buidel verspreiden. De aan de buidel bevestigde handschoenen verwijderen en aantrekken. De buidel bij de voorziene scheurstrook openen, KEMPEROL® 1K-SF dakpleister eruit halen en op de af te dichten plek aanbrengen. Bubbels verwijderen en vouwen glad maken. In verse toestand kan KEMPEROL® 1K-SF dakpleister met leislag optisch aan het aanwezige dakoppervlakte worden aangepast.

Beschermende uitrusting

U moet beschermende kleding dragen.

Belangrijke instructies

De veiligheidsgegevensbladen, de containeraanduiding, de risico-informatie en de veiligheidsadviezen op de container moeten bij transport, opslag en gebruik worden gevolgd.

Bij gebruik moeten de informatiebladen van BG-Chemie worden gevolgd.

Zorg voor goede ontluchting in de werkplaats. Alleen voor gebruik buiten.

Verwijdering

vloeibaar	EAK 08 04 09
uitgehard	EAK 08 04 10

Uitgegeven: Vellmar, 2015-02-11