

## KEMPEROL® RepairFix



### Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en onderhoud
- Als reparatiemaatregel bij lekken
- Op bitumen ondergronden, metalen, kunststoffen (niet PE/PP en polystyrol-isolatieplaten), dakpannen en minerale ondergronden

### Kenmerken

- uit 1 bestanddeel
- Met glasvezel versterkt
- Taaie vloeistof
- Direct te gebruiken
- Snel regenvast
- UV- en weerbestendig
- Permanent elastisch en scheurbedekkend (ong. 2 mm)
- Waterafstotend
- Warmte- en vorstbestendig
- Kan ook bij regen worden gebruikt
- Harsbasis: Polyurethaanhars

### Opslag

In gesloten originele container in een droge ruimte opslaan bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Vermijd directe blootstelling aan zonlicht!

### Levergroottes

1 kg container

### Verbruik

Afhankelijk van de staat van de ondergrond : 1,5 kg/m<sup>2</sup> - 3 kg/m<sup>2</sup>

### Eigenschappen

Vorm	taaie vloeistof
Kleur	grijs
Gebruikstijd *	ong. 30 min
Regenvast na *	ong. 10 min
Begaanbaar na *	ong. 24 h
Uitgehard na*	ong. 24 uur

\* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

### Gebruik

#### Vorbereitung ondergrond

Ondergronden moeten geschikt en vrij van hechttingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid. Materiaal-, lucht- en ondergrondtemperatuur moet minstens +5°C tot max. +30°C zijn bij een relatieve luchtvochtigheid van < 80%. Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het dauwpunt liggen.

Gladde ondergronden moeten worden geschuurd en schoongemaakt. KEMPEROL® RepairFix is ook bij regen bruikbaar. Voor de toepassing moeten plassen op de ondergrond met een doek worden opgedroogd.

#### Gebruik

De container openen en het materiaal grondig en zorgvuldig roeren. Materiaal onverdund gebruiken. KEMPEROL RepairFix met een borstel of kortharige roller gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen en met lichte druk zorgvuldig inwerken. Dit proces moet bij extreme belasting, loodrechte stukken, scheuren en oneffenheden eventueel na de uitharding weer worden herhaald.

#### Beschermende uitrusting

U moet beschermende kleding dragen.

### Verwijdering

vloeibaar	EAK 08 04 09
uitgehard	EAK 08 04 10

### GISCODE

PU50

Uitgegeven: Vellmar, 2015-02-11